

MP-2 型金相试样磨抛机

一、简要介绍

该机是将试样预磨和抛光操作结合为一体的经济机型，转盘通过带轮的转速比获得不同的转速，从而实现磨抛功能，是中小企业试样制作的理想设备。

二、结构特征

该机左盘为预磨盘，右盘为抛光盘。预磨时，通过回转水咀将冷却水不断注入旋转的磨盘中，砂纸在大气压的作用下可以紧贴在磨盘上，而不须将砂纸粘结或夹紧。抛光时，可将抛光织物平铺在抛光盘上，然后用扣圈扣紧织物，再进行抛光，织物和抛光盘都可及时方便的更换。

三、主要技术参数

- 1、磨盘直径：230mm，抛盘直径：200mm
- 2、磨盘 / 抛盘转速：450r/min，600r/min（或根据用户要求定制）
- 3、电动机：370W，220V，50Hz
- 4、外型尺寸：690×715×310mm
- 5、净重：45Kg
- 6、主要附件：1.5 米长排水管 1 根，2 米长耐压进水管 1 根，抛光织物 2 片



南京联创分析仪器制造有限公司

地址：南京市高淳北岭路 200 号

邮编：211300

电话：025-57319096

传真：025-57889786

网址：<http://www.lcfxyq.com>

邮箱：lcyyq@lcfxyq.com

联系人：徐飏 13912915678