

多联过滤器

Multiple Vacuum Filtration

多联过滤器（单、三、六）使用时，只需要一个真空来源，即可同时过滤多达六个样品。一套完整的多联过滤系统包括：过滤支架（316L卫生级不锈钢或铝壳四氟芯）换膜过滤器组件、过渡瓶（收集瓶）、真空泵等。换膜过滤器组件包括：滤杯、烧结滤头、胶塞、专用固定夹。

The multiple vacuum filtration for 1, 3 or 6 filtration units is fitted with glass or stainless steel units. It can filter six samples simultaneously from only one vacuum operation. A complete system contains a holder (316L SS or aluminum), glass filter units, collecting flask, and vacuum pump. Membrane Changeable Filtration contains filter bowl, filter, rubber stopper, and fixed cramp.

标准多联过滤器

Standard manifold:

支架采用不锈钢材质，换膜过滤器为特硬玻璃。该过滤装置具有安装简便、易消毒，提高平行实验准确度，减少重复性过滤试验次数，价格适中等特点。



标准多联过滤器系统
Standard manifold

全不锈钢多联过滤器

Stainless steel manifold:

全不锈钢材料，可进行热压灭菌高达180℃，可过滤一些常规方法不能过滤的酸碱性物质。



全不锈钢多联过滤器
Stainless steel manifold

双管封闭式无菌多联过滤器

Double-manifold steel filtration

该装置符合美国药典标准。可同时对三个或六个待测样品进行无菌过滤，然后将滤膜取出，在适当培养基中培养、检测，灵敏度高，假阳性几率低，且操作简单，用于大输液。



双管封闭式无菌多联过滤器
Double-manifold steel filtration